

## EIA/TIA-562 последовательный интерфейс выводов

TIA/EIA-562 это очень похоже на TIA/EIA-232-F со скоростью передачи данных до 64 Кбит поддерживается.

TIA/EIA-562 является электрическим только стандартные. Он "с не полный стандарт и предполагается включить ссылки на полный стандартов, таких как TIA/EIA-561. Нет выводов доступны. TIA/EIA-562 стандарт определяет несбалансированным, однонаправленные, точка-точка интерфейс, с поддержкой меж совместимости с устройствами TIA/EIA-232-F.

Загружен драйвер выходного напряжения (мин. уровень)  $\geq | 3,3 |$

Открытые драйвера выходного напряжения цепи  $\leq | 13.2V |$

Загружен драйвер выходного напряжения (3 кОм)  $\geq | 3,7 |$

Драйвер ток короткого замыкания  $\leq | 60 \text{ mA} |$

Время драйверов Переход Контролируемая

Максимальная скорость нарастания выходного напряжения драйвера  $\leq 30 \text{ V} / \text{ мкс}$

Драйвер Выходное сопротивление (Power Off)  $\geq 300\Omega$

Приемник Входное сопротивление 3 кОм до 7 кОм

Максимальное входное напряжение приемника? 25V

Приемник пороги? 3V