


Профессиональные аудио-и развлекательных устройств 5-контактный XLR-разъем - распиновка

Автор: Administrator
23.02.2011 09:54 -



XLR разъемы используются в основном в профессиональной аудио и видео электроники кабелей приложений. Существует нет общую раскладку - это зависит от приложения

Application	Применение	Pin 1 Контакт	Pin 2 Контакт	Pin 3 Контакт	3 Pin 4	Контакт 4	Pin 5
AVAB	AVAB	Ground	Земли	Signal	Сигнала		
				Data -	Данные -		
Connection	Подключение			No	Нет		
Connection	Подключение			AVAB Digital protocol	AVAB цифровому протокол		
256 Channels	256 каналов						
CCT Regal II (Dimmer Control)	Циктор Regal II (управления затемнением)			0 Volts	0 В		
Data -	Данные -			DMX	DMX		
Data +	Data +			12V AC	12 В переменного тока		
Desk Supply from dimmer	Блок Питание от диммеры			No	Нет		
Connection	Подключение			Using external PSU disc	Используется внешний бл		
CCT Regal II (Coloursette Control)	Циктор Regal II (Coloursette Control)			0 Volts	0 В		
Data -	Данные -			DMX	DMX		
Data +	Data +			12V AC	12 В переменного тока		
Desk Supply from PSU	Питание от блоков питания			No	Нет		
Connection	Подключение						
CMX	CMX			Signal	Сигнала		
Ground	Земли			Data -	Данные -		
Connection	Подключение			No	Нет		
Connection	Подключение			Colortran Digital protocol	Colortran цифровому протокол		
512 Channels	512 каналов						
DMX512	DMX512			Screen	Экрана		

Профессиональные аудио-и развлекательных устройств 5-контактный XLR-разъем - распиновка

Автор: Administrator
23.02.2011 09:54 -

Primary	Первичный	Data +	Data +
Primary	Первичный	Data -	Данные -
Secondary	Вторичной	Data +	Data +
Secondary	Вторичной	USITT digital multiplex	USITT цифровой мультиплекс
512 channels	512 каналов		
PMX	PMX	Screen	Экрана

Earth	Земли	No	Нет
Connection	Подключение	Power	Power
+18-25VDC	+18-25 В постоянного тока	Pulsar multiplex	Пульсар мультиплекс
Based on EIA-232 standard	на основании EIA-232 стандартной		
SMX	SMX	Screen	Экрана

Connection	Подключение	No	Нет
Connection	Подключение		
Strand Colour Call Scroller	Стран Цвет Call Scroller	DMX OV	DMX и OV

TecPro	TecPro		
2ch Headset	2ch гарнитуры	Mic	Микрофон
Screen	Экрана	Mic	Микрофон
Signal	Сигнала	Headphone	Наушники
Screen	Экрана	Headphone	Наушники
Signal Left	Сигнал левого	Headphone	Наушники
Signal Right	Сигнал Право		
Broadcast Sound	Трансляция звука	Screen/GND	Экран / GND

Channel 1 Hot	Канал 1 Горячие
---------------	-----------------

Channel 1 Cold	Канал 1 холодной
----------------	------------------

Channel 2 Hot	Канал 2 Горячие
---------------	-----------------

Профессиональные аудио-и развлекательных устройств 5-контактный XLR-разъем - распиновка

Автор: Administrator
23.02.2011 09:54 -

Channel 2 Cold	Канал 2 холодной
----------------	------------------

2 Balanced Audio Channels	2 симметричных аудио каналов
---------------------------	------------------------------